


カマウント・ケーブルタイ/JTシリーズ

- 標準的で汎用性、コスト等に優れた一体成型タイプの結束バンドです。
- 難燃性 UL94V-2 です。
- 各種ハーネス、通信・電気工事など一般用に適します。

使用材料: 66 ナイロン(乳白色)又は耐候性 66 ナイロン(黒色)
 使用温度: -40°C~85°C(結束後) UL 定格温度: 85°C



梱包型番		全長 mm	幅 mm	引張強度 N (Kg f)	最大 結束径 Φmm	袋入数 /本	ケース 入数/本	納期
標準	耐候							
JT100	JT100X	100	2.5	80 (8)	22	100	25,000	標準在庫
JT150N	JT150NX	165			38	100	20,000	準在庫
JT200T	JT200TX	203			51	100	20,000	準在庫
JT150	JT150X	150	3.6	134 (14)	33	100	20,000	標準在庫
JT210N	JT210NX	215		178 (18)	51	100	10,000	要確認
JT300N	JT300NX	292	3.6	178 (18)	76	100	5,000	準在庫
JT150W	JT150WX	140	4.6	222 (23)	25	100	10,000	要確認
JT200	JT200X	203			50	100	10,000	標準在庫
JT250	JT250X	250	4.8	4.7	64	100	5,000	標準在庫
JT300	JT300X	291	76		100	5,000	標準在庫	
JT370	JT370X	368	102		100	5,000	標準在庫	
JT200W	JT200WX	202	7.6	534 (54)	51	100	5,000	要確認
JT300W	JT300WX	282			76	100	4,000	要確認
JT380	JT380X	375			102	50	2,500	標準在庫
JT460	JT460X	457			124	50	500	準在庫
JT600	JT600X	616			178	50	500	準在庫
JT900	JT900X	914	8.8	780 (79)	273	25	500	要確認
JT1000 *	JT1000X	1032			305	25	500	要確認
JT550	JT550X	546	13	1123 (114)	145	50	500	要確認

注) JT 梱包型番品はすべて日本語表示です。*印の型番は灰色となる場合があります。お問い合わせ願います。
 JT550XはUL94V-HBグレードです。上記には一部、UL規格品以外も含まれています。
 カタログ記載の製品仕様および形態などはその後の改良により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



上記は全て輸入品です